

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°CPR_030117
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE

1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo: **RASOCAP 0.6 bianco**
2. Usi previsti: **Malta per intonaci per scopi generali (GP) per uso interno ed esterno**
3. Fabbricante: **CVR S.r.l. – Zona Industriale Padule – 06024 Gubbio (PG) – Italia**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistemi di VVCP: **Sistema 4**
Organismi notificati: **non applicabile**
- 6a. Norma armonizzata: **EN 998-1:2016**
- 6b. Documento per la valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe F
Assorbimento d'acqua	W _c 1
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 35$
Adesione	$\geq 1.50 \text{ N/mm}^2$ – FP: B
Conducibilità termica ($\lambda_{10, dry}$) (valore tabulato, P=50%)	0,55 W/m K
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Stefano Barbetti – Amministratore Delegato**

Gubbio, 04/02/2021

Stefano Barbetti



Allegato: etichetta CE del prodotto RASOCAP 0.6 bianco.

	
CVR S.r.l. Zona industriale Padule 06020 Gubbio (PG) 13	
CPR_030117 EN 998-1:2016 RASOCAP 0.6 bianco Malta per intonaci per scopi generali (GP) per uso interno ed esterno	
Reazione al fuoco	Classe F
Assorbimento d'acqua	W _c 1
Permeabilità al vapore acqueo	μ ≤ 35
Adesione	≥ 1.50 N/mm ² – FP: B
Conducibilità termica (λ _{10, dry}) (valore tabulato, P=50%)	0,55 W/m K
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°CPR_030129
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE

1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo: **RASOCAP 0.6 grigio**
2. Usi previsti: **Malta per intonaci per scopi generali (GP) per uso interno ed esterno**
3. Fabbricante: **CVR S.r.l. – Zona Industriale Padule – 06024 Gubbio (PG) – Italia**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistemi di WVCP: **Sistema 4**
Organismi notificati: **non applicabile**
- 6a. Norma armonizzata: **EN 998-1:2016**
- 6b. Documento per la valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe F
Assorbimento d'acqua	$W_c 1$
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 35$
Adesione	$\geq 1.50 \text{ N/mm}^2$ – FP: B
Conducibilità termica ($\lambda_{10, dry}$) (valore tabulato, P=50%)	0,55 W/m K
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Stefano Barbetti – Amministratore Delegato**

Gubbio, 04/02/2021

Stefano Barbetti



Allegato: etichetta CE del prodotto RASOCAP 0.6 grigio.

	
CVR S.r.l. Zona industriale Padule 06020 Gubbio (PG) 13	
CPR_030129 EN 998-1:2016 RASOCAP 0.6 grigio Malta per intonaci per scopi generali (GP) per uso interno ed esterno	
Reazione al fuoco	Classe F
Assorbimento d'acqua	W _c 1
Permeabilità al vapore acqueo	μ ≤ 35
Adesione	≥ 1.50 N/mm ² – FP: B
Conducibilità termica (λ _{10,dry}) (valore tabulato, P=50%)	0,55 W/m K
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS