

# MACROPOR-S

Trattamento antisale pre-intonaco

Trattamento antisale per la preparazione di murature in pietra, laterizio o miste prima dell'applicazione degli intonaci macroporosi deumidificanti MACROPOR INTONACO e FIOR DI CALCE RISANA. Ostacola la formazione di efflorescenze saline sulla superficie della muratura proteggendo l'intonaco per un lungo periodo dall'azione disgregante dei sali, esaltandone la capacità deumidificante. L'effetto combinato dei due elementi permette di ottenere un efficace e duraturo risanamento della muratura dall'umidità. Prodotto per uso professionale.



## Descrizione

Aspetto	liquido incolore
Impiego	trattamento antisale pre intonaco
Ambiente	interno - esterno
Sottofondi	murature in pietra, mattoni o miste
Realizzazione impasto	pronto all'utilizzo
Applicazione	manuale con pennello o a spruzzo
Consumo	0,25 - 0,5 lt/mq
Condizioni di conservazione e posa	da +5 °C a +35 °C

## Preparazione supporti

MACROPOR-S deve essere applicato dopo aver provveduto a pulire la muratura da trattare da sali incrostati, polvere e da tutte le parti friabili e tendenti al distacco. Si consiglia di effettuare la pulitura delle fughe presenti tra i conci della muratura al fine di rimuovere la malta di allettamento satura di sali. Al termine della lavorazione procedere al lavaggio dei supporti ripuliti.

## Modalità di applicazione

Lasciare asciugare bene la muratura e successivamente procedere ad applicare a pennello o a spruzzo MACROPOR-S, avendo cura di fare penetrare la soluzione su tutta la superficie. L'intonaco deumidificante deve essere applicato entro e non oltre 1 ora dal trattamento.

## Avvertenze

- il prodotto è pronto all'uso, non aggiungere acqua o solventi.
- evitare l'utilizzo se il prodotto presenta una colorazione lattiginosa.
- il prodotto deve essere protetto dopo la messa in opera da dilavamenti superficiali e intemperie.

#### Sicurezza

Avvertenze per la sicurezza: attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

#### CONFEZIONI

taniche da 5 lt.

#### CONSERVAZIONE

12 mesi negli imballi originali in luogo protetto da UV

#### **CVR S.p.A.**

Zona Industriale Padule - 06024 - Gubbio - Perugia - Italy  
Tel. +39 075 92974 / [www.cvr-italy.com](http://www.cvr-italy.com) / [info@cvr.it](mailto:info@cvr.it)