

# SILIKO-N300

Sigillante siliconico a reticolazione neutra

**Sigillante siliconico di altissima qualità a reticolazione neutra per la realizzazione di giunti di dilatazione e giunti perimetrali tra supporti di varia natura. L'ottima adesione su superfici porose e non porose unita all'eccezionale elasticità garantiscono una tenuta perfettamente ermetica. Prodotto inodore e resistente alle muffe, idoneo per l'utilizzo in ambienti interni ed esterni. Elevata resistenza ad invecchiamento, raggi UV ed agenti atmosferici. Prodotto per uso professionale.**

## Impiego:

- Giunzioni di tipo elastico tra varie superfici quali:
  - Vetro
  - Metalli
  - Ceramica
  - Cemento
  - Materiali refrattari
  - Plastiche rigide (PC, PVC)
  - Legno verniciato (vedi avvertenze)
  - Lamiere verniciate (vedi avvertenze)
- Giunti perimetrali e di dilatazione di pavimenti e rivestimenti
- Sigillatura di superfici vetrate e lucernai



## Descrizione

Colori disponibili	Trasparente, Bianco, Grigio, Grigio Perla, Grigio Chiaro, Grigio Medio, Jasmine, Bahama Beige, Nocciola, Sabbia, Mogano
Ottima resistenza a radiazioni solari e agenti atmosferici	
Protetto contro la formazione di muffe	
Classificazione in conformità alla EN 15651-1	F-EXT-INT-CC (Classe 25 LM)
Classificazione in conformità alla EN 15651-2	G-CC (Classe 25 LM)
Classificazione in conformità alla EN 15651-3	S (Classe XS1)
Classificazione in conformità alla EN 15651-4	PW-EXT-INT-CC (Classe 12,5 E)
Densità	1 g/cm <sup>3</sup>
Tempo formazione pelle	circa 20 minuti (a 23 °C e 50% U.R.)
Velocità di reticolazione	> 2 mm/24h (a 23 °C e 50% U.R.)
Allungamento a rottura	> 300%
Modulo di allungamento al 100% (ISO 8339)	0,34 MPa
Durezza Shore A (ISO 868)	20 - 30
Resistenza a trazione (ISO 8339)	0,70 MPa
Temperatura di lavorazione	da +5 °C a +40 °C

Temperatura di esercizio da -40°C a +150°C

Ambiente interno - esterno

### Avvertenze

- Applicare solo su supporti integri, puliti, compatti, perfettamente stabili e asciutti.
- Per applicazioni su supporti particolari che possano presentare problemi di adesione, contattare preventivamente l'ufficio tecnico CVR.
- Il prodotto non deve essere utilizzato per la realizzazione di vetrocamera e incollaggio strutturale di vetri.
- Non idoneo per sigillature di marmi o pietre naturali soggette a macchiature.
- Non idoneo per acquari di tenuta o per uso a lungo termine sott'acqua.
- Non adatto per applicazioni per uso alimentare e montaggio di specchi.

### Sicurezza

Avvertenze per la sicurezza: attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

**CONFEZIONI** tubi da 300 ml in scatole da 12 pz

**CONSERVAZIONE** 12 mesi nelle confezioni integre in luogo coperto ed asciutto

### CVR S.p.A.

Zona Industriale Padule - 06024 - Gubbio - Perugia - Italy  
Tel. +39 075 92974 / [www.cvr-italy.com](http://www.cvr-italy.com) / [info@cvr.it](mailto:info@cvr.it)