

DTG BASIC

Detergente fortemente alcalino per la rimozione di grassi, olii e sporco

Pulitore basico particolarmente efficace nella rimozione di olii, grassi e sporco incrostato da superfici ceramiche, pavimentazioni in cemento e pietre naturali. Prodotto indicato per il trattamento e la pulizia dei supporti prima della posa di piastrelle in sovrapposizione su pavimentazioni preesistenti. Prodotto per uso professionale.



Descrizione

Aspetto	liquido ambrato
Impiego	detergente fortemente alcalino per la rimozione di grassi, olii e sporco
Ambiente di posa	interno - esterno
Supporti	monocotture, bicotture, maioliche, cottogrès, grès porcellanato, grès marmorizzato, clinker, marmette in cemento, pietre naturali, pavimentazioni in calcestruzzo
Diluizione	puro o diluito fino a 1:20 con acqua (in funzione dell'utilizzo)
Applicazione	applicare il prodotto puro o diluito sul supporto con straccio umido, pennello o a spruzzo, lasciare agire per un tempo adeguato (15-30 minuti), agevolare la pulizia con l'ausilio di mono spazzola abrasiva, con aspirazione umida eliminare tutti i residui ed il perfetto lavaggio della superficie con acqua pulita
Consumo indicativo	0,10 - 0,5 kg/mq (variabile in funzione dello sporco e della porosità del supporto)

Dati Tecnici

Massa volumica	1,25 kg/dm ³
Consistenza	liquido
Sostanza attiva	15%
PH	13 - 14
Lavorazioni successive	la posa di adesivi, autolivellanti o rasature può avvenire solo dopo la

perfetta asciugatura, effettuata la pulizia del supporto valutare di neutralizzare il trattamento applicando un acido tamponato

Voce di Capitolato

La pulizia di supporti cementizi, piastrelle ceramiche, pietre naturali, che presentino sporco tenace, incrostazioni, grassi, residui di olii, sarà eseguita con apposito detergente alcalino tipo il DTG BASIC della Società CVR. Il detergente verrà posato sul supporto da pulire e sarà lasciato agire qualche minuto. In presenza di sporco ostinato verrà utilizzata idonea mono spazzola abrasiva e se del caso il trattamento potrà essere ripetuto. A pulizia effettuata si procederà al lavaggio della superficie aspirando tutto lo sporco prodotto. La posa di autolivellanti, rasanti, collanti, sarà eseguita solo dopo la perfetta asciugatura e completa rimozione del trattamento.

Avvertenze

- prima dell'utilizzo consultare la scheda dati di sicurezza, il prodotto risulta fortemente alcalino e pertanto provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
- applicare solo su supporti compatibili, eseguire prove preventive per verificare la compatibilità tra il detergente e i materiali da trattare
- il prodotto ha un'elevata concentrazione di sostanza attiva, risulta pertanto efficace anche se particolarmente diluito, si consiglia di eseguire delle prove per determinare la giusta diluizione in relazione all'intervento da eseguire
- proteggere preventivamente alla posa tutti i materiali che non debbono venire a contatto con il detergente, il prodotto può attaccare il vetro e le superfici metalliche
- ove opportuno eseguire la neutralizzazione del trattamento con acido tamponato PULITEC per evitare possibili affioramenti di sali
- evitare l'utilizzo su superfici surriscaldate da sole battente o in presenza di pioggia battente

Sicurezza

Avvertenze per la sicurezza: attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

CONFEZIONI

taniche in plastica da 10 kg

CONSERVAZIONE

12 mesi nelle confezioni integre stoccare in luogo climatizzato - teme il gelo

CVR S.p.A.

Zona Industriale Padule - 06024 - Gubbio - Perugia - Italy
Tel. +39 075 92974 / www.cvr-italy.com / info@cvr.it