

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°CPR_200698
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE

1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo: **PRONTOLASTIC**
2. Usi previsti: **Prodotto in dispersione impermeabile all'acqua applicato liquido (CM01P) idoneo per installazioni in esterni e in piscina sotto piastrellature ceramiche (incollate con adesivo di categoria C2 in accordo con EN 12004).**
3. Fabbricante: **CVR S.r.l. – Zona Industriale Padule – 06024 Gubbio (PG) – Italia**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistemi di WVCP: **Sistema 4
Sistema 3 (impermeabilità)**
- 6a. Norma armonizzata: **EN 14891:2012**

Organismi notificati:
L'Ente Modena Centro Prove S.r.l. in qualità di laboratorio di prova notificato (N. 1599) ha valutato la prestazione (impermeabilità) in base a prove eseguite sul campionamento effettuato dal fabbricante.
- 6b. Documento per la valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Adesione a trazione iniziale	≥ 0.5 N/mm ²
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione
Crack bridging ability in condizioni standard (+23°C)	≥ 0.75 mm
Crack bridging ability a bassa temperatura (-5°C)	≥ 0.75 mm
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0.5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo azione del calore	≥ 0.5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo cicli gelo disgelo	≥ 0.5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	≥ 0.5 N/mm ²
Rilascio sostanze pericolose	Vedi (SDS)

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Stefano Barbetti – Amministratore Delegato**

Gubbio, 15/02/2018

Stefano Barbetti



CE

CVR S.r.l.
Zona industriale Padule
06020 Gubbio (PG) – Italia

18

EN 14891:2012

CPR_200698

PRONTOLASTIC

**Prodotto in dispersione impermeabile all'acqua applicato liquido (DM01P)
idoneo per installazioni in esterni e in piscina sotto piastrelature
ceramiche (incollate con adesivo di categoria C2 in accordo con EN 12004)**

Adesione a trazione iniziale	≥ 0.5 N/mm ²
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione
Crack bridging ability in condizioni standard (+23°C)	≥ 0.75 mm
Crack bridging ability a bassa temperatura (-5°C)	≥ 0.75 mm
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0.5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo azione del calore	≥ 0.5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	≥ 0.5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo cicli gelo disgelo	≥ 0.5 N/mm ²
Rilascio sostanze pericolose	Vedi SDS