

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°CPR_200412B
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE

1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo: **SILICAT INTONACO**
2. Usi previsti: **Intonaco di finitura per esterni ed interni a base di leganti organici.**
3. Fabbricante: **CVR S.r.l. – Zona Industriale Padule – 06024 Gubbio (PG) – Italia**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistemi di WVCP: **Sistema 4**
- 6a. Norma armonizzata: **EN 15824:2017**
Organismi notificati: **non applicabile**
- 6b. Documento per la valutazione tecnica europea: **non applicabile**

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Velocità di trasmissione del vapore acqueo (V)	V ₂
Assorbimento capillare (W)	W ₃
Aderenza per trazione diretta	≥ 0.30 MPa
Aderenza per trazione diretta dopo cicli termici	≥ 0.30 MPa
Conducibilità termica ($\lambda_{10,dry}$) (valore tabulato, P=50%)	NPD
Reazione al fuoco	Classe B s1, d0
Sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Stefano Barbetti – Amministratore Delegato**

Gubbio, 21/11/2020

Stefano Barbetti



Allegato: etichetta CE del prodotto SILICAT INTONACO


CVR S.r.l. Zona industriale Padule 06020 Gubbio (PG) 20
CPR_200412B SILICAT INTONACO EN 15824:2017 Intonaco di finitura per esterni ed interni a base di leganti organici Velocità di trasmissione del vapore acqueo: V2 Assorbimento capillare: W3 Aderenza: ≥ 0.30 MPa Durabilità: ≥ 0.30 MPa Conducibilità termica ($\lambda_{10, dry}$): NPD Reazione al fuoco: Euroclasse B s1, d0