

IDROSAL INTONACI

Trattamento idrorepellente per intonaci

Risanamento di intonaci civili che presentano buona consistenza in cui sono presenti delle efflorescenze biancastre prodotte da sali trasportati dall'umidità e depositati sulla superficie della malta. IDROSAL intonaci è trasparente, non crea pellicola, non modifica la colorazione del materiale trattato e lascia inalterata la permeabilità al vapore acqueo dell'intonaco.



Descrizione

Aspetto	liquido incolore
Impiego	trattamento idrofuogo e antisale
Ambiente	interno - esterno
Sottofondi	intonaci a base calce o cemento
Realizzazione impasto	pronto all'utilizzo
Applicazione	manuale con pennello o a spruzzo
Consumo	0.25 - 0.5 lt/mq
Condizioni di conservazione e posa	da +5°C a +35°C

Preparazione supporti

Prima dell'applicazione procedere alla pulitura dell'intonaco con spazzola metallica e al successivo lavaggio con acqua pulita. Il supporto da trattare deve essere perfettamente asciutto prima della messa in opera del prodotto.

Modalità di applicazione

IDROSAL intonaci si applica a pennello o a spruzzo in due mani sino a rifiuto avendo cura di fare penetrare la soluzione su tutta la superficie dell'intonaco.

Applicazioni Particolari

IDROSAL intonaci trova impiego come impregnante da iniettare all'interno della muratura per bloccare la risalita capillare dell'umidità. Eseguire un foro ogni 30 cm. del diametro di 1 cm. con inclinazione verso il basso e profondità pari alla metà della muratura.

Avvertenze

- non applicare sopra l'intonaco trattato con IDROSAL prodotti a base cementizia che potrebbero staccarsi ad avvenuto indurimento. IDROSAL intonaci garantisce l'adesione di ogni tipo di rasatura o pittura a base di resine. Il prodotto è pronto all'uso, non aggiungere acqua o solventi.
- effettuare delle prove su una ridotta porzione di superficie per verificare il risultato estetico finale del trattamento

Sicurezza

Avvertenze per la sicurezza: attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

CONFEZIONI

taniche da 5 lt.

CONSERVAZIONE

6 mesi negli imballi originali in luogo protetto da UV

CVR S.p.A.

Zona Industriale Padule - 06024 - Gubbio - Perugia - Italy
Tel. +39 075 92974 / www.cvr-italy.com / info@cvr.it