

IDROSAL MURATURE

Trattamento idrorepellente anti efflorescenze

Trattamento idrorepellente ad azione anti efflorescenze per la protezione e il risanamento di pareti in mattoni e pietra a faccia a vista, di superfici in calcestruzzo e di pavimentazioni in mattoni o cotto in cui si voglia rendere idro repellente il supporto e si debbano eliminare o si voglia prevenire la formazione di efflorescenze biancastre prodotte da depositi superficiali di sali. Prodotto per uso professionale.



Descrizione

Aspetto	liquido lattiginoso
Impiego	trattamento idrorepellente antisale
Ambiente	interno - esterno
Supporti	murature in pietra o mattoni pavimentazioni in laterizio o cotto superfici in calcestruzzo
Diluizione	puro, pronto all'uso
Applicazione	manuale con pennello o a spruzzo
Consumo	0,25 - 0,50 lt/mq
Condizioni di conservazione e posa	da +5 °C a +35 °C

Preparazione supporti

Prima dell'applicazione procedere alla pulitura del supporto al fine di rimuovere efflorescenze o incrostazioni agendo con spazzola metallica e con successivo lavaggio con acqua pulita. La pulizia è di fondamentale importanza perché il polimero contenuto nella soluzione fissa permanentemente al sottofondo tutto ciò che si trova sul supporto al momento del trattamento. Il supporto da trattare deve essere perfettamente asciutto prima della messa in opera del prodotto.

Modalità di applicazione

IDROSAL-murature si applica a pennello o a spruzzo in due mani sino a rifiuto, avendo cura di fare penetrare la soluzione su tutta la superficie.

Avvertenze

- il supporto deve risultare perfettamente pulito e asciutto prima dell'applicazione del prodotto.
- il prodotto deve essere protetto per almeno 24 ore dopo la messa in opera da dilavamenti superficiali e intemperie. Il prodotto è pronto all'uso, non aggiungere acqua o solventi.
- effettuare delle prove su una ridotta porzione di superficie per verificare il risultato estetico finale del trattamento.

Sicurezza

Avvertenze per la sicurezza: attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

CONFEZIONI

taniche da 5 lt.

CONSERVAZIONE

12 mesi negli imballi originali in luogo protetto da UV

CVR S.p.A.

Zona Industriale Padule - 06024 - Gubbio - Perugia - Italy
Tel. +39 075 92974 / www.cvr-italy.com / info@cvr.it