

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°CPR_010118
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE

1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo: **FLEXKOLL bianco**
2. Usi previsti: **Adesivo cementizio migliorato per la posa di piastrelle ceramiche in interno ed esterno a parete e pavimento**
3. Fabbricante: **CVR S.r.l. – Zona Industriale Padule – 06024 Gubbio (PG) – Italia**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistemi di VVCP: **Sistema 3**
Sistema 4 (per la reazione al fuoco)
- 6a. Norma armonizzata: **EN 12004:2007+A1:2012**
Organismi notificati:
Il Modena Centro Prove S.r.l. in qualità di laboratorio di prova notificato (N. 1599) ha valutato la prestazione in base a prove eseguite sul campionamento effettuato dal fabbricante.
- 6b. Documento per la valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe A2-s1, d0/A2FL -s1
Resistenza meccanica:	
- adesione a trazione iniziale	≥ 1.0 N/mm ²
Durabilità:	
- adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 1.0 N/mm ²
- adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1.0 N/mm ²
- adesione a trazione dopo cicli gelo - disgelo	≥ 1.0 N/mm ²
Rilascio sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Stefano Barbetti – Amministratore Delegato**

Gubbio, 20/04/2020

Stefano Barbetti



Allegato: etichetta CE del prodotto FLEXKOLL bianco.

CE	
<p>CVR S.r.l. Zona industriale Padule 06020 Gubbio (PG) – Italia</p> <p>13</p>	
<p>EN 12004:2007+A1:2012</p> <p>CPR_010118</p> <p>FLEXKOLL bianco</p> <p>Adesivo cementizio migliorato per la posa di piastrelle ceramiche in interno ed esterno a parete e pavimento</p>	
Reazione al fuoco	Classe A2-s1, d0/A2FL -s1
Rilascio sostanze pericolose	Vedi SDS
Resistenza meccanica	
- adesione a trazione iniziale	≥ 1.0 N/mm ²
Durabilità	
- adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 1.0 N/mm ²
- adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1.0 N/mm ²
- adesione a trazione dopo cicli gelo - disgelo	≥ 1.0 N/mm ²

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°CPR_010119
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE

1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo: **FLEXKOLL grigio**
2. Usi previsti: **Adesivo cementizio migliorato per la posa di piastrelle ceramiche in interno ed esterno a parete e pavimento**
3. Fabbricante: **CVR S.r.l. – Zona Industriale Padule – 06024 Gubbio (PG) – Italia**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistemi di VVCP: **Sistema 3**
Sistema 4 (per la reazione al fuoco)
- 6a. Norma armonizzata: **EN 12004:2007+A1:2012**
Organismi notificati:
Il Modena Centro Prove S.r.l. in qualità di laboratorio di prova notificato (N. 1599) ha valutato la prestazione in base a prove eseguite sul campionamento effettuato dal fabbricante.
- 6b. Documento per la valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe A2-s1, d0/A2FL -s1
Resistenza meccanica:	
- adesione a trazione iniziale	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Durabilità:	
- adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
- adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
- adesione a trazione dopo cicli gelo - disgelo	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Rilascio sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Stefano Barbetti – Amministratore Delegato**

Gubbio, 20/04/2020

Stefano Barbetti


Allegato: etichetta CE del prodotto FLEKKOLL grigio.

CE	
<p>CVR S.r.l. Zona industriale Padule 06020 Gubbio (PG) – Italia</p> <p>13</p>	
<p>EN 12004:2007+A1:2012</p> <p>CPR_010119</p> <p>FLEKKOLL grigio</p> <p>Adesivo cementizio migliorato per la posa di piastrelle ceramiche in interno ed esterno a parete e pavimento</p>	
Reazione al fuoco	Classe A2-s1, d0/A2FL -s1
Rilascio sostanze pericolose	Vedi SDS
Resistenza meccanica	
- adesione a trazione iniziale	≥ 1.0 N/mm ²
Durabilità	
- adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 1.0 N/mm ²
- adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1.0 N/mm ²
- adesione a trazione dopo cicli gelo - disgelo	≥ 1.0 N/mm ²