



GUAINAFLEX AIR



# Descrizione prodotto

**Guaina acrilico-cementizia bicomponente elastica,  
impermeabile all'acqua e resistente al cloro,**  
specifica per l'impermeabilizzazione sotto piastrella  
di balconi, terrazze, bagni, piscine e per la protezione  
impermeabile di strutture in calcestruzzo esposte agli  
agenti atmosferici.

# Destinazioni d'uso

>>> lastrici solari, terrazze e balconi

---

>>> bagni, locali lavanderia, spogliatoi, box doccia

---

>>> centri benessere

---

>>> piscine, vasche, canali e serbatoi

---

>>> facciate di edifici

---

>>> opere e strutture in calcestruzzo armato



# Sottofondi

- >>> massetti cementizi tradizionali
- >>> massetti pronti a veloce asciugatura
- >>> pavimenti ceramici preesistenti
- >>> calcestruzzo
- >>> pannelli in fibrocemento e cartongesso
- >>> intonaci e malte a base cemento o calce e cemento





## Ambiente

>>> interno - esterno



## Consumo

>>> 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm



## Attesa per posa

>>> seconda mano: 6 - 12 ore

---

>>> rivestimenti: 4 - 5 giorni



## Crack bridging ability

>>> +23°C: ≥ 0,75 mm

---

>>> -20°C: ≥ 0,75 mm



## Spessore per mano

>>> da 1 mm a 2 mm





Partner delle tue ***idee.***

[www.cvr-italy.com](http://www.cvr-italy.com)