

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°CPR_010141
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE

1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo: **KALCYCA BIOPOSA**
2. Usi previsti: **Adesivo cementizio migliorato per la posa di piastrelle ceramiche in interno ed esterno a parete e pavimento (C2)**
3. Fabbricante: **CVR S.p.A. – Zona Industriale Padule – 06024 Gubbio (PG) – Italia**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistemi di VVCP: **Sistema 3**
Sistema 4 (per la reazione al fuoco)
- 6a. Norma armonizzata: **EN 12004:2007+A1:2012**

Organismi notificati:
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A. (Applus+) in qualità di laboratorio di prova notificato (N. 0370) ha valutato la prestazione in base a prove eseguite sul campionamento effettuato dal fabbricante.
- 6b. Documento per la valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	EN 12004:2007+A1:2012
Rilascio sostanze pericolose	Vedi SDS	
Resistenza meccanica:		
- Adesione a trazione iniziale	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilità:		
- Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
- Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
- Adesione a trazione dopo cicli gelo - disgelo	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile**


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Barbara Lepri – Presidente C.d.A.**

Gubbio, 15/06/2026
Rev.01

Barbara Lepri



Allegato: etichetta CE KALCYCA BIOPOSA

	
CVR S.p.A. Zona Ind.le Padule / 06024 Gubbio (PG) / Italia / tel.+3907592974	
26	
CPR_010141	
EN 12004:2007+A1:2012	
KALCYCA BIOPOSA	
Adesivo cementizio migliorato per la posa di piastrelle ceramiche in interno ed esterno a parete e pavimento (C2)	
Reazione al fuoco	Classe E
Rilascio sostanze pericolose	Vedi SDS
Resistenza meccanica:	
Adesione a trazione iniziale	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Durabilità:	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo cicli gelo - disgelo	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$