



RASANTI

Consulta le dichiarazioni
ambientali e i certificati dei
prodotti indicati nelle tabelle



Tabella EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)



Prodotti contrassegnati con ③ nella presente brochure.	Numero di Registrazione	Program Operator	Norma di Riferimento	Perimetro LCA (Moduli)
LINEA RASANTI	EPD-IES-0025463:003	EPD International AB	ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021	Cradle to gate with modules C1-C4 and module D (A1-A3 + C + D)



Prodotti contrassegnati con ⑤ nella presente brochure.	Numero di Registrazione	Program Operator	Norma di Riferimento	Perimetro LCA (Moduli)
LINEA BIOEDILIZIA	EPD-IES-0024871:003	EPD International AB	ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021	Cradle to gate with modules C1-C4 and module D (A1-A3 + C + D)



Prodotti contrassegnati con ① nella presente brochure	Numero di Registrazione	Program Operator	Norma di Riferimento	Perimetro LCA (Moduli)
LINEA RIPRISTINO DI STRUTTURE IN C.A.	EPD-IES-0025470:003	EPD International AB	ISO 14025:2006 and EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021	Cradle to gate with modules C1-C4 and module D (A1-A3 + C + D)

L'EPD indicata si riferisce esclusivamente ai prodotti contrassegnati.
Documento completo consultabile tramite QR code.

Tabella CAM (Criteri Ambientali Minimi)

	Requisito DM Edilizia (Paragrafo)	Certificazione di Supporto
Prodotti con riferimento UNI/ PdR 88:2020 nella descrizione	Par. 2.1	certificato N. 292/CP - UNI/PdR 88:2020

Tipologie e percentuali di materiale certificato variano per prodotto e sono riportate nell'allegato al certificato, consultabile tramite QR code.



Tabella di EMICODE (Emissioni VOC)

Prodotto	Classe di Emissione	Ente Certificatore	Numero di Licenza	Descrizione Tecnica
RACEMP R0.9	EC 1 PLUS	GEV - EMICODE	20891/19.05.25	A bassissime emissioni di VOC
SUPERGROUT rasatura	EC 1 PLUS	GEV - EMICODE	22690/19.05.25	A bassissime emissioni di VOC

La classificazione EMICODE EC1 PLUS si riferisce esclusivamente ai prodotti indicati in tabella.
Le relative licenze sono consultabili tramite QR code.

RACEMP R0.1



Rasatura minerale extrafine a base di calce idrata e cemento bianco specifica per realizzare finiture lisce. Prodotto per uso professionale. FUSO GRANULOMETRICO: 0 - 0.1 mm.

Consumo: 1,0 kg/m²/mm

SCHEDA
TECNICA



RACEMP R0.3



Rasatura minerale fine a base di calce idrata e cemento bianco specifica per realizzare finiture civili lisce. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi (CAM): possiede un contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto certificato secondo UNI/PdR 88:2020. Prodotto per uso professionale. FUSO GRANULOMETRICO: 0 - 0.3 mm.

Consumo: 1,2 kg/m²/mm



SCHEDA
TECNICA



RACEMP R0.5



Rasatura minerale a finitura civile a base di calce idrata e cemento specifica per proteggere e portare a finitura intonaci di sottofondo. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi (CAM): possiede un contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto certificato secondo UNI/PdR 88:2020. Prodotto per uso professionale. FUSO GRANULOMETRICO: 0 - 0.5 mm.

Consumo: 1,5 kg/m²/mm



SCHEDA
TECNICA



RACEMP R0.9



Rasatura minerale fibrata e idrofugata a grana media, a base di calce idrata e cemento bianco per proteggere e portare a finitura intonaci di sottofondo. Rasatura particolarmente idonea per la finitura e la protezione di facciate e superfici esposte agli agenti atmosferici. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi (CAM): possiede un contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto certificato secondo UNI/PdR 88:2020. Prodotto per uso professionale. FUSO GRANULOMETRICO: 0 - 0.9 mm.

Consumo: 1,7 kg/m²/mm



SCHEDA
TECNICA



RACEMP R1.4



Rasatura minerale fibrata e idrofugata a grana grossa, a base di calce idrata e cemento bianco per proteggere e portare a finitura intonaci di sottofondo. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi (CAM): possiede un contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto certificato secondo UNI/PdR 88:2020. Prodotto per uso professionale. FUSO GRANULOMETRICO: 0 - 1.4 mm.

Consumo: 1,7 kg/m²/mm



SCHEDA
TECNICA



RASOPLUS



Rasatura minerale fibrorinforzata polimero modificata a grana media specifica per la protezione e la finitura di superfici irregolari scarsamente assorbenti quali rivestimenti plastici, piastrelle, mosaici o facciate tinteggiate. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi (CAM): possiede un contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto certificato secondo UNI/PdR 88:2020. Prodotto per uso professionale. FUSO GRANULOMETRICO: 0 - 0.8 mm.

Consumo: 1,5 kg/m²/mm



SCHEDA
TECNICA



RACEMP R2



Rasatura cementizia ad elevate resistenze meccaniche a base di leganti e opportuni microsilicati a comportamento pozzolanico, specifica per proteggere, regolarizzare e portare a finitura elementi in calcestruzzo armato, intonaci e massetti cementizi. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi (CAM): possiede un contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto certificato secondo UNI/PdR 88:2020. Prodotto per uso professionale. FUSO GRANULOMETRICO: 0 - 0.6 mm.

Consumo: 1,7 kg/m²/mm



SCHEDA
TECNICA



SUPERGROUT rasatura



Malta cementizia strutturale polimero-modificata tixotropica ad elevate resistenze meccaniche in classe R3, fibrorinforzata a granulometria fine per la rasatura e la protezione superficiale di elementi in calcestruzzo armato in opere di ingegneria civile. Applicabile con spessore variabile tra 2 e 10 mm in un'unica mano. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi (CAM): possiede un contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto certificato secondo UNI/PdR 88:2020. Prodotto per un uso professionale.

Consumo: 1,7 kg/m²/mm



SCHEDA
TECNICA



RASOGES RG9



Rasatura minerale extrafine a base di calce idrata e gesso specifica per realizzare finiture speculari bianche perfettamente lisce. Prodotto per uso professionale. FUSO GRANULOMETRICO: 0 - 0.1 mm.

Consumo: 0,9 kg/m²/mm

SCHEDA
TECNICA



FIOR DI CALCE rasatura



Rasatura civile a base di sola calce idraulica naturale NHL 3.5 per interventi di restauro di edifici storici. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi (CAM): possiede un contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto certificato secondo UNI/PdR 88:2020. Prodotto per uso professionale. FUSO GRANULOMETRICO: 0 - 0.6 mm.

Consumo: 1,6 kg/m²/mm



SCHEDA
TECNICA



FIOR DI CALCE rasatura 1.2



Rasatura minerale a grana media contenente esclusivamente calce idraulica naturale NHL 3.5 e calce aerea idrata CL90 conformi alla UNI EN 459-1, ideale per interventi di restauro di edifici storici. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi (CAM): possiede un contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto certificato secondo UNI/PdR 88:2020. Prodotto per uso professionale.

Consumo: 1,6 kg/m²/mm



SCHEDA
TECNICA



FIOR DI CALCE stucco fino



Rasatura minerale extrafine a base di calce idrata e calce idraulica naturale NHL 3.5 specifica per interventi di restauro di edifici storici. Prodotto per uso professionale. FUSO GRANULOMETRICO: 0 - 0.1 mm.

Consumo: 1,0 kg/m²/mm



SCHEDA
TECNICA



MALTA FINA per interni



Rasatura civile spugnabile a base di grassello di calce specifica per portare a finitura intonaci di sottofondo. Prodotto per uso professionale.

FUSO GRANULOMETRICO: 0 - 0.6 mm.

Consumo: 1,45 kg/m²/mm



SCHEDA
TECNICA





www.cvr-italy.com

